



SLP200

 **DIAMONDRILL**®

Sondas Modular Traccionada para 20M



DIAMONDRILL®

FAÇA SONDAGEM EM LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO

Com nossa linha de sondas automatizadas modulares, você pode executar o processo de **sondagem com SPT** e o **processo de lavagem em lugares compactos e de difícil acesso.**

Espaços como **corredores, estacionamentos em subsolo ou regiões de loteamentos** podem finalmente e praticamente executar o procedimento de SPT de maneira prática e dinâmica.

SONDAGEM MODULAR & ACESSÍVEL

As **SONDAS MODULARES** podem ser transportada para os mais diversos locais devido ao seu tamanho compacto, ela contém duas unidades que servem para a operação do equipamento. **Sendo a unidade automatizada e a unidade hidráulica.**

As **SONDAS MODULARES** vem com um sistema de SPT Automatizado que torna o serviço de SPT mais prático e de qualidade. **Podendo executar o processo do SPT com apenas um auxiliar e um operador.**



SLP 200

A **SLP 200** é uma sonda modular e compacta. Ela tem a capacidade de executar o processo de sondagem automatizada e também de realizar a lavagem. O equipamento contém um sistema tracionado que permite um deslocamento dinâmico e seguro.

Dimensões (Modo Transporte)*

A SLP 200 está em modo transporte quando a **unidade automatizada** e a **unidade hidráulica tracionada** estão unidas, formando o modo de transporte do equipamento.

Largura	1550 mm
Comprimento.....	1800 mm
Altura.....	2530 mm

Dimensões (Modo Operação)*

A SLP 200 tem duas unidades individuais que podem ser separadas e desacopladas. A unidade de **automatizada** contém as estruturas para executar o SPT.

Largura	1200 mm
Comprimento.....	960 mm
Altura.....	2030 mm

Dimensões (Unidade Hidráulica)*

A unidade de **hidráulica tracionada** contém o motor, o tanque hidráulico e a tração para executar a operação.

Largura	1000 mm
Comprimento.....	1360 mm
Altura.....	1250 mm

Dados Técnicos*

A SLP 200 é um equipamento capaz de realizar os procedimentos necessários para a operação de perfuração SPT. Sendo um equipamento compacto e modular.

Peso Total (Aprox.).....	800 kg
Torque de Perfuração (Cabeçote Rotativo).....	800 Nm
Velocidade de Rotação (Cabeçote Rotativo).....	0 - 90 RPM
Potência do Motor.....	15 CV Gasolina
Ângulo de Perfuração.....	90°
Capacidade do Tanque Hidráulico.....	35 L
Capacidade de Profundidade (SPTa).....	20 M

Capacidade de Perfuração*

SPTa.....	20 Metros
-----------	-----------

*As dimensões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para futuras atualizações do modelo e aperfeiçoamentos. A capacidade de perfuração (profundidade) depende das condições do solo e do seguimento correto de perfuração.





 **DIAMONDDRILL**®

t. +55 (19) 9 7141-5514 / +55 (19) 9 9852-5512 | @. contato@diamonddrillmaquinas.com.br | w. <https://www.diamonddrillmaquinas.com.br/>
Est. Municipal dos Nogueiras, Nº 518 - Bairro dos Nogueiras - Socorro/SP. CEP: 13960-000