



CD200R

 **DIAMOND DRILL**

Sondas em Reboque para 30M

DIAMONDRILL®

TRANSPORTE FÁCIL SERVIÇO ECONÔMICO

Com a nossa linha de **equipamentos em reboque** você pode ir mais longe e fazer mais **sem aumentar seus custos logísticos.**

Todos os modelos da **linha "R"** tem a possibilidade de executar o processo de **SPT Automatizado**, um processo de **SPT dinâmico e seguro.**

Com todas essas qualidades desenvolvemos um produto eficiente e com qualidade.



LICENCIADO & PRONTO PARA ANDAR

Nossas **SONDAS EM REBOQUE** são equipamentos licenciados e possuem placa para transporte podendo tráfegar livremente pelo trânsito.

Tudo isso para garantir a máxima eficiência e dinâmica de operação e tornar o equipamento pronto para realizar todos os processos de sondagem sem dor de cabeça.



SONDA AUTOMATIZADA EM REBOQUE | CD 200R

CD 200R

A CD 200R é uma sonda com SPT automatizado em reboque é a escolha ideal para empresas que buscam maximizar a eficiência e a produtividade de suas equipes, enquanto reduzem os custos de logística e melhoram a qualidade dos dados coletados.

Dimensões*

A unidade automatizada do equipamento é a que contém o sistema de SPT automatizado e o sistema de lavagem do equipamento.

| | |
|----------------------------|---------|
| Largura..... | 1720 mm |
| Comprimento (Reboque)..... | 3220 mm |
| Altura..... | 2200 mm |

Dados Técnicos*

A unidade de hidráulica contém o motor, o tanque e sistema hidráulico para a execução do SPT automatizado.

| | |
|----------------------------|-------------|
| Peso (Aprox.)..... | 1000 Kg |
| Carga (Aprox.)..... | 1000 Kg |
| Torque..... | 900 Nm |
| Velocidade de Rotação..... | 0 - 90 RPM |
| Potência do Motor..... | 22cv Diesel |

Dados Operação*

A CD 200R é um equipamento capaz de realizar os procedimentos necessários para a operação de perfuração SPT. Sendo um equipamento compacto e modular.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ø Perfuração..... | 100 mm |
| Curso do Cabeçote..... | 1100 mm |
| Pullback..... | 3000 Kg |
| Pulldown..... | 800 Kg |
| Ângulo de Perfuração..... | 90° |
| Nivelção..... | Nível Simples |

Capacidade de Perfuração*

| | |
|-----------|-----------|
| SPTa..... | 30 Metros |
|-----------|-----------|

*As dimensões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para futuras atualizações do modelo e aperfeiçoamentos. A capacidade de perfuração (profundidade) depende das condições do solo e do seguimento zonado de perfuração.





 **DIAMONDRILL**®

t. +55 (19) 9 7141-5514 / +55 (19) 9 9852-5512 | @. contato@diamonddrillmaquinas.com.br | w. <https://www.diamonddrillmaquinas.com.br/>
Est. Municipal dos Nogueiras, Nº 518 - Bairro dos Nogueiras - Socorro/SP. CEP: 13960-000